


Hydraulische Rundungsschellen für Rohre d 280 – 710 FWXRH

Zum Rückrunden von PE-HD- und PE-X-Rohren.
Diese hydraulischen Rundungsschellen stellen wir auch als Miet-
geräte zur Verfügung.

| Dimension | Dimension |
|-----------|-----------|
| d 280 | d 500 |
| d 315 | d 560 |
| d 355 | d 630 |
| d 400 | d 710 |
| d 450 | |



Manuelle Rundungsschellen für Rohre FWXR

Zum Rückrunden von PE-HD- und PE-X-Rohren.
Abdeckung mehrerer Dimensionen durch Einsetzen
von Reduzierhalbschalen.

| Art.-Bez. | Grundgröße | Reduzierhalbschalen | Best.-Nr. |
|-----------|------------|---------------------|-----------|
| FWXR-S1 | d 63 | für d 32, 40 und 50 | 613 416 |
| FWXR-S2 | d 110 | für d 90 | 613 431 |
| FWXR-S3 | d 160 | für d 125 | 613 439 |

Andere Dimensionen auf Anfrage



Betätigungsschlüssel für Druckerbohrarmaturen FWSS

Zur Bohrerbetätigung, je nach Durchmesser d_1 der DAA, DAA-TL.

| d_1 | SW |
|--------|----|
| 40 | 10 |
| 50-75 | 17 |
| 90-225 | 19 |



Druckprobenadapter FWDPA

Zum Anschluß eines Manometers für die Druckprobe beim Ein-
bauen von FRIALEN®-Druckerbohrarmaturen DAA, DAP, DAA-TL,
DAA-TL/RE $d_1 = 61-315$. Anschlußmaß Innengewinde = R 1/4".

