

Verbindungen

Wir liefern Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545:

- mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603 (Form A) DN 80–600
- mit TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603 (Form B – Langmuffe) DN 700–1000
- mit schubgesicherten Verbindungen

Zulässige Bauteilbetriebsdrücke (PFA)

Muffenrohre werden für zulässige Bauteilbetriebsdrücke (PFA) gemäß DIN EN 545 gefertigt.

Überzüge

Standardausführung für DN 80–1000 innen mit Zementmörtel-Auskleidung (ZMA) nach DIN EN 545 und DIN 2880, außen mit Zinküberzug und Deckbeschichtung nach DIN EN 545 und DIN 30674 T 3.

Für stark aggressive Böden und/oder steinfreie Böden außen mit Zementmörtel-Umhüllung (ZMU) nach DIN 30674 T 2. Andere Überzüge auf Anfrage.

Wanddickenklassen

Entsprechend DIN EN 545 haben wir für Muffenrohre die Wanddickenklassen K 8, K 9 und K 10 in unseren Katalog aufgenommen. Andere Wanddickenklassen auf Anfrage.