


Formstücke aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545 MMR-Stücke mit TYTON®-Steckmuffen nach DIN 28603

Doppelmuffen-Übergangsstücke



MMR-Stücke




Nennweite		Maße in mm	Gewicht in kg ≈	
DN ₁	DN ₂	L	ZMA	Guß PN 10–PN 40
100	80	90	0,2	7,5
125	80	140	0,3	9,9
	100	100	0,2	9,8
150	80	190	0,5	12,3
	100	150	0,4	12,3
	125	100	0,3	12,6
200	100	250	0,8	18,3
	125	200	0,7	18,7
	150	150	0,5	18,7
250	125	300	1,2	26,5
	150	250	1	26,5
	200	150	0,7	26
300	150	350	1,6	36
	200	250	1,3	35,5
	250	150	0,9	34,5

Formstücke aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545 MMR-Stücke mit TYTON®-Steckmuffen nach DIN 28603

Doppelmuffen-Übergangsstücke



MMR-Stücke



Nennweite		Maße in mm		Gewicht in kg ≈	
DN ₁	DN ₂	L	ZMA	Guß PN 10–PN 40	
	200	360	2,7	48	
(350)	250	260	2,2	47	
	300	160	1,4	45	
	250	360	3,3	60,5	
400	300	260	2,5	58	
	(350)	160	2	55,5	
	(350)	360	5,3	88	
500	400	260	4	83	
	400	460	8	128	
	500	260	5	116	
700	500	480	10	194 ¹⁾	
	600	280	6,3	175 ¹⁾	
	600	480	11,7	254 ¹⁾	
800	700	280	7,3	247 ¹⁾	
	700	480	13,3	363 ¹⁾	
	800	280	8,3	340 ¹⁾	
	800	480	15	453 ¹⁾	
1000	900	280	9,2	442 ¹⁾	

¹⁾nur bis PN 25