

Kanalrohr DN 150 - DN 600

Kanalrohr in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt).


Profilrohr-Reihe 6 nach DIN 16961;

Ringsteifigkeit SN 12 nach DIN EN ISO 9969.

Aus PP; außen schwarz mit roter und blauer Verlegemarkierung, innen gelb.

Loose beigelegte Doppelsteckmuffe und beigelegte

Profildichtringe aus EPDM nach DIN EN 681.



Garantie:

robukan SMR DN 150 - DN 600 sowie das gesamte Zubehör sind „made in Germany“.

Art.-Nr.	Technische Daten	VE
571.25.150	DN 150; Länge 6 m	252 m/Pal.
571.25.200	DN 200; Länge 6 m	138 m/Pal.
571.25.250	DN 250; Länge 6 m	84 m/Pal.
571.25.300	DN 300; Länge 6 m	54 m/Pal.
571.25.350	DN 350; Länge 6 m	48 m/Pal.
571.25.400	DN 400; Länge 6 m	30 m/Pal.
571.25.500	DN 500; Länge 6 m	24 m/Pal.
571.25.600	DN 600; Länge 6 m	12 m/Pal.
571.26.150	DN 150; Länge 3 m	126 m/Pal.
571.26.200	DN 200; Länge 3 m	69 m/Pal.
571.26.250	DN 250; Länge 3 m	42 m/Pal.
571.26.300	DN 300; Länge 3 m	27 m/Pal.
571.26.350	DN 350; Länge 3 m	24 m/Pal.
571.26.400	DN 400; Länge 3 m	15 m/Pal.
571.26.500	DN 500; Länge 3 m	12 m/Pal.
571.26.600	DN 600; Länge 3 m	6 m/Pal.
571.27.150	DN 150; Länge 1 m	lose
571.27.200	DN 200; Länge 1 m	lose
571.27.250	DN 250; Länge 1 m	lose
571.27.300	DN 300; Länge 1 m	lose
571.27.350	DN 350; Länge 1 m	lose
571.27.400	DN 400; Länge 1 m	lose
571.27.500	DN 500; Länge 1 m	lose
571.27.600	DN 600; Länge 1 m	lose

Auf Wunsch auch andere Fabrikate lieferbar