

Schutzkappe

Sanddicht.

Art.-Nr.	Technische Daten
576.81.200	DN 200
576.81.250	DN 250
576.81.300	DN 300
576.81.350	DN 350
576.81.400	DN 400

Sonstige Formteile für das robukan SMR-System auf Anfrage!

robukan SMR-Gleitmittel = kostenlos in Verbindung mit Rohr und Formteillieferungen!

Rohrverbindungslösungen DN 150 - DN 600

Übergangskupplung inkl. Ausgleichsring SMR/STG-EC

Type	Ø-Bereich (mm) Steinzeug/EC Normallast	Ø-Bereich (mm) Steinzeug/EC Hochlast
DN 150 $D_A = \text{ca. } 174 \text{ mm}$	D = 182 - 190 mm 576.99.000 SC 200 + BC 08/170	—
DN 200 $D_A = \text{ca. } 235 \text{ mm}$	D = 237 - 247 mm 576.99.000 SC 250 + BC 04/235	D = 252 - 262 mm 576.99.00 SC 265 + BC 08/235
DN 250 $D_A = \text{ca. } 292 \text{ mm}$	D = 293 - 305 mm 576.99.000 SC 310	D = 312 - 324 mm 576.99.000 SC 335 + BC 12/292
DN 300 $D_A = \text{ca. } 346 \text{ mm}$	D = 349 - 361 mm 576.99.000 SC 360 + BC 04/346	D = 372 - 386 mm 576.99.000 SC 385 + BC 12/346
DN 350	D = 576.99.000 SC 425 + BC 08/400	D = 576.99.000 SC 445 + BC 16/400
DN 400 $D_A = \text{ca. } 460,5 \text{ mm}$	D = 476 - 492 mm 576.99.000 SC 490 + BC 12/460	D = 485 - 501 mm 576.99.00 SC 620 + BC 16/460
DN 500	D = 576.99.000 SC 600	D = 576.99.000 SC 620 + BC 12/588
DN 600	auf Anfrage	auf Anfrage

Nennweitsprünge auf Anfrage.

Übergänge auf alle anderen Rohrmaterialien und Hersteller sind nach Angabe der Außenmaße auf Anfrage lieferbar!