


Kabelschutzrohre aus PVC-U

Kabelschutzrohr

- mit Steckmuffe



- mit Klebmuffe

Die Prüfungen werden bedarfsweise nach folgenden Richtlinien vorgenommen:

- DIN 8061/62 und DIN 16873
- Richtlinie R 5.1.1 der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.
- TS der Deutschen Telekom AG
- DB-Kennblatt
- Werksnormen
- KRV-Arbeitsblatt A 5.1.0
- KRV-Arbeitsblatt A 5.1.3

Bitte fordern Sie die Verlegeanleitung A 515 an.

Außendurchmesser in mm	Reihe 2 (leicht)		Reihe 3 (mittel)		Reihe 4 (mittelschwer)		Reihe 5 (schwer)		Paletten-Inhalt bei 6 m Längen
	Wanddicke	Gew. Kg/m	Wanddicke	Gew. Kg/m	Wanddicke	Gew. Kg/m	Wanddicke	Gew. Kg/m	
32					1,8	0,264			3018
40			1,8	0,334			3,0	0,525	1980
50			* 1,8	0,422	* 2,4	0,552			1350
54			2,0	0,501					1110
63			* 1,9	0,562	* 3,0	0,854	4,7	1,290	840
64			2,0	0,598					840
75			* 2,2	0,782	* 3,6	1,220			612
85			2,5	0,995					468
90			2,7	1,130	4,3	1,750			432
106	3,0	1,469							300
110	2,2	1,160	* 3,2	1,640	*5,3	2,610	8,2	3,900	300
125	2,5	1,480	* 3,7	2,130	* 6,0	3,340			204
126			* 3,0	1,755					204
140	2,8	1,689	4,1	2,650	6,7	4,180			180
158			4,0	2,907					120
160	3,2	2,410	* 4,7	3,440	* 7,7	5,470			120
200	4,0	3,700	5,9	5,370	9,6	8,510			90

Eine Vielzahl weiterer Abmessungen steht zur Verfügung.

* Diese Abmessungen sind gegen Aufpreis mit Steckmuffe und Dichtring lieferbar.

Bogen für Kabelschutzrohre



Die Herstellung von Sonderbogen in verschiedenen Radien, Gradzahlen und Schenkellängen ist möglich.

Standardbogen R 1000 mit Klebemuffe

Lieferbar: 11° / 15° / 22° / 30° / 45° / 60° / 90°

Rohr-Abmessung in mm


* 50 x 1,8	85 x 2,5	* 125 x 6,0
* 50 x 2,4	90 x 2,7	140 x 4,1
54 x 2,0	90 x 4,3	140 x 6,7
* 63 x 1,9	106 x 3,0	158 x 4,0
* 63 x 3,0	* 110 x 3,2	* 160 x 4,7
* 75 x 2,2	* 110 x 5,3	* 160 x 7,7
* 75 x 3,6	* 125 x 3,7	200 x 4,0

* Diese Abmessungen sind mit Steckmuffe und Dichtring lieferbar.

Reparatur-Halbschalen für PVC-Kabelschutzrohr

Standardlänge 3 m

Abmessung in mm	Paletteninhalt bei 3 m
50 x 1,8	675
63 x 1,9	420
75 x 2,2	306
90 x 2,7	216
90 x 4,3	216
106 x 3,0	150
110 x 3,2	150
110 x 5,3	150
125 x 3,7	102
125 x 6,0	102
140 x 4,1	90
140 x 6,7	90
160 x 4,7	60
160 x 7,7	60
200 x 4,0	45



Kaltschrumpfband KTB 500

50 mm breit
Rolle á 15 m,
(für ca. 6 Verbindungsstöße 110 mm)

Die Herstellung von Sonderlängen ist bei größeren Abnahmemengen möglich.

Muffen- und Mauerdurchführungen für Kabelschutzrohre



Überschiebmuffe



Doppelklebemuffe



Doppelsteckmuffe

Rohr- Abmessung in mm	Steckmuffe Inhalt St./Karton
50 x 1,8	250
50 x 2,4	250
54 x 2,0	250
63 x 1,9	200
63 x 3,0	200
75 x 2,2	200
75 x 3,6	200
85 x 2,5	100
90 x 2,7	60
90 x 4,3	60
106 x 3,0	50
110 x 3,2	50
110 x 5,3	50
125 x 3,7	30
125 x 6,0	30
140 x 4,1	25
140 x 6,7	25
158 x 4,0	16
160 x 3,2	16
160 x 4,7	16
160 x 7,7	16
200 x 4,0	10
200 x 5,9	10

Mauer- und Schachteinführungen



- für Kabel, Gas- und Wasserleitungen, außen aufgerauht, innen glatt für Dichtungen mit Rollringen.

In allen Steckmuffen-Abmessungen lieferbar.

Längen nach Wunsch.

Preis bitte erfragen.




- für Kabelschutzrohre, außen aufgerauht, innen als Steckmuffe mit Lippendichtring.

Rohr- Abmessung in mm	Länge in mm
110 x 3,2	300
160 x 4,7	300

Verschlußkappen und Stopfen für Kabelschutzrohre

Verschlußkappen

Werkstoff: PP



Rohr- Aussen- durchmesser in mm	Kartoninhalt Stück
50	750
54	700
63	500
75	400
85	300
90	300
106	200
110	200
125	200
126	200
140	150
160	100
200	60

Eine Vielzahl weiterer Verschlusskappen für spezielle Anwendungsgebiete stehen zur Verfügung.


Verschlußstopfen

mit Öse für Zugdraht. Werkstoff: PE-LD




Rohr- Innen- Durchmesser in mm
46 bis 50
99 bis 105
142 bis 150

Abstandhalter aus PP



Rohr- abstand mm	Rohr-Außen- Durchmesser mm	Kartoninhalt	Palletten- inhalt
		Stück	Stück
27	110 2-zügig	200	
	4-zügig	100	1600
	6-zügig	60	1200
	8-zügig	50	800
60	160 2-zügig	100	
	4-zügig	50	
	6-zügig	40	
	8-zügig	25	

Abstandhalter aus PVC-U



Rohr- abstand mm	Rohr-Außen- Durchmesser mm	Rohr- abstand mm	Rohr-Außen- Durchmesser mm
18	50 4-zügig	30	106 4-zügig
	6-zügig		6-zügig
	8-zügig		8-zügig
20	63 4-zügig	38	125 4-zügig
	6-zügig		6-zügig
	8-zügig		8-zügig
23	75 4-zügig	45	140 4-zügig
	6-zügig		6-zügig
	8-zügig		8-zügig
28	90 4-zügig	60	200 4-zügig
	6-zügig		6-zügig
	8-zügig		8-zügig

Zubehör für Kabelschutzrohre



	Reißfestigkeit in kp	Menge
Zugdraht, verzinkt 3,1 mm	377	Ring 100 m
Nylon-Zugseil 3 mm	160	Spulinhalt 500 m
5 mm	440	500 m

	Handelsform	Verpackungseinheit
Reiniger	Trichterflasche 1350 g	8 Flaschen pro Karton
PVC-Klebstoff	Dose 1000 g	8 Dosen pro Karton
Gleitmittel	Beutel 250 g	20 Beutel pro Karton

Ungefähre Verbrauchsangaben in kg für jeweils
100 Muffen-Verbindungen



Rohr-Außen-Ø	Klebstoff	Reiniger	Gleitmittel
50	1,0	1,10	1,3
63	1,5	1,25	1,4
75	3,0	1,5	1,4
90	4,0	1,6	
110	7,0	1,9	1,6
125	10,0	2,3	2,0
140	12,0	2,5	
160	17,0	2,7	3,3
200	24,0	5,0	

Bei der Verklebung der Rohre bitte auf saubere
Verbindungsstellen achten. Reiniger verwenden!