

Flexible Rohre aus PE für Entwässerung Aqua-flex Fabrikat Fränkische Rohrwerke



Aqua-flex®

Flexibles Rohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt mit Innenrohr). Außen schwarz, innen blau. Extrem belastbar (SN 8 DIN EN 9969). Durch seine Flexibilität kann auf Formteile wie Winkel und Bögen verzichtet werden.

Anwendung: Als Anschlussleitung zwischen Straßenablauf und Schacht- bzw. Sammelrohrleitung.

| Art.-Nr. | Produkt | Technische Daten | VE |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 551.51.150 | Aqua-flex | DN 150 | 25 m-Ring |

Aqua-flex®-Zubehör

| Art.-Nr. | Produkt | Technische Daten | VE |
|------------|------------------------|--|---------|
| 556.88.150 | Schachtmuffe | DN 150 (für Straßenablauf) | 1 Stück |
| 556.61.151 | Übergang | auf KG DN 150; inkl. Dichtring (KG-Muffe aufsteckbar) | 1 Stück |
| 556.98.998 | Übergang | auf Steinzeug DN 150; inkl. Dichtring (steckbar in Steinzeug-Steckmuffe L) | 1 Stück |
| 556.87.155 | Betonrohr-Anschlussset | DN 150; 3-teilig (erforderliche Kernbohrung Ø186 mm) | 1 Set |
| 556.40.151 | Abzweig 45° | DN 150/150; inkl. Dichtring | 1 Stück |
| 556.17.150 | Muffe | DN 150; inkl. Dichtring | 1 Stück |
| 556.17.151 | Profildichtring | DN 150 | 1 Stück |



Verlegehinweis: Für den Einbau von Aqua-dock und Aqua-flex sind unsere Verlegeanleitungen zu beachten!

Aqua-dock®

Aqua-dock-Set bestehend aus nachträglichem Anschluss und Profildichtring DN 150. Der 90°-Anschluss ist sowohl bei Neuinstallation als auch bei bestehenden Rohrleitungen möglich.

Anwendung: 90°-Anbindung seitlicher Zuläufe an das Regenwasser-Kanalrohr Aqua-pipe.



| Art.-Nr. | Produkt | Technische Daten | VE |
|------------|-----------|------------------|-------|
| 556.73.301 | Aqua-dock | DN 300/150 90° | 1 Set |
| 556.73.351 | Aqua-dock | DN 350/150 90° | 1 Set |
| 556.73.401 | Aqua-dock | DN 400/150 90° | 1 Set |
| 556.73.501 | Aqua-dock | DN 500/150 90° | 1 Set |
| 556.73.601 | Aqua-dock | DN 600/150 90° | 1 Set |

Aqua-dock®-Zubehör

| Art.-Nr. | Produkt | Technische Daten | VE |
|------------|----------------------|---|---------|
| 556.98.997 | Lochsäge | inkl. Führungsbohrer Ø 178,5 mm ± 0,5 mm | 1 Stück |
| 556.98.996 | Ersatzführungsbohrer | für Lochsäge | 1 Stück |
| 556.98.990 | Montageschlüssel | | 1 Stück |

Auf Wunsch auch andere Fabrikate lieferbar.