

Flexible Rohre aus PE für Entwässerung Aqua-flex® Fabrikat Fränkische Rohrwerke



Aqua-flex®

Flexibles Rohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt mit Innenrohr). Außen schwarz, innen blau. Extrem belastbar (SN 8 DIN EN 9969). Durch seine Flexibilität kann auf Formteile wie Winkel und Bögen verzichtet werden.

Anwendung: Als Anschlussleitung zwischen Straßenablauf und Schacht- bzw. Sammelrohrleitung.

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
551.51.150	Aqua-flex	DN 150	25 m-Ring

Aqua-flex®-Zubehör

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.88.150	Schachtmuffe	DN 150 (für Straßenablauf)	1 Stück
556.61.151	Übergang	auf KG DN 150; inkl. Dichtring (KG-Muffe aufsteckbar)	1 Stück
556.98.998	Übergang	auf Steinzeug DN 150; inkl. Dichtring (steckbar in Steinzeug-Steckmuffe L)	1 Stück
556.87.155	Betonrohr-Anschlussset	DN 150; 3-teilig (erforderliche Kernbohrung Ø186 mm)	1 Set
556.40.151	Abzweig 45°	DN 150/150; inkl. Dichtring	1 Stück
556.17.150	Muffe	DN 150; inkl. Dichtring	1 Stück
556.17.151	Profildichtring	DN 150	1 Stück



Verlegehinweis: Für den Einbau von Aqua-dock und Aqua-flex sind unsere Verlegeanleitungen zu beachten!

Aqua-dock®

Aqua-dock-Set bestehend aus nachträglichem Anschluss und Profildichtring DN 150. Der 90°-Anschluss ist sowohl bei Neuinstallation als auch bei bestehenden Rohrleitungen möglich.

Anwendung: 90°-Anbindung seitlicher Zuläufe an das Regenwasser-Kanalrohr Aqua-pipe.



Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.73.301	Aqua-dock	DN 300/150 90°	1 Set
556.73.351	Aqua-dock	DN 350/150 90°	1 Set
556.73.401	Aqua-dock	DN 400/150 90°	1 Set
556.73.501	Aqua-dock	DN 500/150 90°	1 Set
556.73.601	Aqua-dock	DN 600/150 90°	1 Set

Aqua-dock®-Zubehör

Art.-Nr.	Produkt	Technische Daten	VE
556.98.997	Lochsäge	inkl. Führungsbohrer Ø 178,5 mm ± 0,5 mm	1 Stück
556.98.996	Ersatzführungsbohrer	für Lochsäge	1 Stück
556.98.990	Montageschlüssel		1 Stück

Auf Wunsch auch andere Fabrikate lieferbar.