

Bodenabläufe DN 100

Fabrikat ACO *passavant*


ohne Geruchverschluss mit Anschlussrand für Abdichtung durch Bodenbelag

P Bodenablauf DN 100
aus Gusseisen, mit Anstrich
mit Anschlussrand
Klasse K 3

Gewicht etwa 7,0 kg

Artikel-Nr. 5183

Aussparungsmaß: 230 x 590 mm




P Bodenablauf DN 100
aus Gusseisen, mit Anstrich
mit Anschlussrand
Rost aus Gusseisen
verschraubt
Klasse L 15

Gewicht etwa 11,8 kg

Artikel-Nr. 5193.10

Aussparungsmaß: 250 x 360 mm



P Bodenablauf DN 100
aus Gusseisen, mit Anstrich
mit Anschlussrand
Klasse L 15

Gewicht etwa 11,7 kg


Artikel-Nr. 5190

Klasse M 125

Gewicht etwa 11,3 kg

Artikel-Nr. 5190.05

Aussparungsmaß: 260 x 360 mm



P Bodenablauf DN 100
aus Gusseisen, mit Anstrich
mit Anschlussrand
mit Sickeröffnungen
Eimer: PE hart
Klasse L 15

Gewicht etwa 17,5 kg

Artikel-Nr. 5190.10

Klasse M 125

Gewicht etwa 17,5 kg

Artikel-Nr. 5190.15

Aussparungsmaß: 300 x 450 mm

