


**ohne Geruchverschluss ohne Anschlussrand für
 Bodenaufbau ohne Abdichtung**

P Bodenablauf DN 150
 aus Gusseisen, mit Anstrich
Klasse M 125

Gewicht etwa 44,3 kg

Artikel-Nr. 5188

Aussparungsmaß: 450 x 840 mm




P Bodenablauf DN 125
 aus Gusseisen, mit Anstrich
Klasse M 125

stufenweise höhenverstellbar
 Gewicht etwa 11,6 kg

Artikel-Nr. 5194.20

Aussparungsmaß: 250 x 250 mm



P Bodenablauf DN 150¹⁾
 aus Gusseisen, mit Anstrich
Klasse L 15

Gewicht etwa 10,3 kg


Artikel-Nr. 5192

Klasse M 125

Gewicht etwa 10,3 kg

Artikel-Nr. 5192.05

Aussparungsmaß: 300 x 300 mm




P Bodenablauf DN 150¹⁾
 aus Gusseisen, mit Anstrich
Klasse M 125

stufenweise höhenverstellbar

Gewicht etwa 11,6 kg

Artikel-Nr. 5194.30

Aussparungsmaß: 250 x 250 mm



Aufsatzstück

aus Gusseisen, mit Anstrich

Gewicht etwa 3,6 kg

Artikel-Nr. 5095.80

für Bodenablauf Artikel-Nr. 5194.30

