



Komponentenliste

1. Spindel
2. NBR-Abstreifer
3. Spindelverschraubung
4. NBR-O-Ring
5. Haube
6. Kammring
7. NBR-Lippendichtung
8. Gehäuseschrauben
9. Haubendichtung
10. Keilmutter
11. Keil
12. Gehäuse

Maße in mm und Gewichte

Nenn- weite DN	L mm	H mm	Dt mm	D mm	Dh mm		ds mm		Bolzen Anzahl		F mm	Gewicht kg
					PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		
40	140	241	83	150	110			18	4		14	12
50	150	241	102	165	125			18	4		14	12
65	170	271	122	185	145			18	4		17	15
80	180	297	138	200	160			18	8		17	19
100	190	334	158	220	180			18	8		19	25
125	200	376	188	250	210			18	8		19	33
150	210	448	212	285	240			22	8		19	49
200	230	562	268	340	295	295	22	22	8	12	24	70
250	250	664	320	400	350	355	22	26	12	12	27	110
300	270	740	370	455	400	410	22	26	12	12	27	160

Im oberen Flanschbereich der Größen DN 250 und DN 300 sind die Bolzenlöcher mit Gewinde versehen (M 20 für PN 10 und M 24 für PN 16).