

Unterflurhydranten K3, PN 16, DN 80

Fabrikat Mittelmann

Produktmerkmale

- Leicht zu bedienender Unterflurhydrant mit einfacher Absperrung
- Vollständige Entleerung des Mantelrohres

Werkstoffe

- Mantelrohre, Klaue und Abschlußkappe aus Duktilguß GGG-40 nach DIN 1693
- Ventilkegel GG mit Polyurethan
- Ventilsitzring aus entzinkungsfreier Messinglegierung
- Dichtungen aus NBR
- Schrauben in A2-Qualität

Einsatzbereich

- Zulässige Betriebstemperatur für neutrale Flüssigkeiten 40°C
- Erdverlegter Rohrleitungsbau

Ausführungen

- Korrosionsschutz innen Email / außen EKB

Ablieferungsprüfung

- DIN 3230 Teil 4 für Wasser

DIN-DVGW-Prüfung

- Geprüft und registriert für Wasser unter 412 V



Verwendungsbereich		Druckprüfung nach DIN 3230 Teil 4		
Anschluß- und Ventil-Nennweite mm	Nenndruck PN bar	Wasserprüfdruck in bar im		max. Betriebsdruck in bar bei Betriebstemperatur bis 40°C
		Gehäuse	Abschluß	
80	16	24	16	16

Maße in mm und Gewichte

Nennweite DN	Rohrdeckungen mm	Bauhöhe mm	Gewichte kg
80	750	475	25
80	1000	725	30
80	1250	975	35
80	1500	1225	40

Unterflurhydranten K3, PN 16, DN 80 Fabrikat Mittelmann

