

Produktmerkmale

- Vollständig freier Durchfluß
- Leicht zu bedienender Unterflurhydrant mit einfacher Absperrung
- Vollständige Entleerung des Mantelrohres
- Getriebe außerhalb des Mediums

Werkstoffe

- Mantelrohr, Klaue und Abschlußkappe aus Duktalguß
GGG-40 nach DIN 1693
- Kugel aus nichtrostendem Edelstahl
- Teflonbeschichtete Kugeldichtungen
- Dichtungen aus NBR
- Schrauben in A2-Qualität

Einsatzbereich

- Zulässige Betriebstemperatur für neutrale Flüssigkeiten
bis 40°C
- Erdverlegter Rohrleitungsbau

Ausführungen

- Korrosionsschutz innen Email / außen EKB

Ablieferungsprüfung

- DIN 3230 Teil 4 für Wasser

DIN-DVGW-Prüfung

- Geprüft und registriert für Wasser unter NW 6401AT2328



Verwendungsbereich		Druckprüfung nach DIN 3230 Teil 4		
Anschluß- und Ventil-Nennweite DN in mm	Nenndruck PN bar	Wasserprüfdruck in bar im		max. Betriebsdruck in bar bei Betriebstemperatur bis 40°C
		Gehäuse	Abschluß	
80	16	24	16	16

Maße in mm und Gewichte

Nenn- weite DN	Rohr- deckungen in mm	Flanschanschluß		Spitzende	
		Bauhöhen in mm	Gewichte in kg	Bauhöhen in mm	Gewichte in kg
80	1000	730	50	850	49,5
80	1250	980	55	1100	54,5
80	1500	1230	60	1350	59,5