

Schachthydranten PN 10

Fabrikat Mittelmann

Produktmerkmale

- Leicht zu bedienender Unterflurhydrant mit einfacher Absperrung
- Vollständige Entleerung des Mantelrohres
- Auswechselbare Klaue

Werkstoffe

- Mantelrohr, Glocke und Abschlußkappe aus Grauguß GG-25 nach DIN 1691
- Klaue aus Duktilguß GGG nach DIN 1693
- Ventilkegel mit hochabriebfestem Simrithan beschichtet
- Ventilsitzring aus entzinkungsfreier Messinglegierung
- Dichtungen aus NBR
- Schrauben in A2-Qualität

Einsatzbereich

- Zulässige Betriebstemperatur für neutrale Flüssigkeiten 40°C
- Erdverlegter Rohrleitungsbau

Ausführungen

- Korrosionsschutz innen /außen EKB

Ablieferungsprüfung

- DIN 3230 Teil 4 für Wasser



Verwendungsbereich		Druckprüfung nach DIN 3230 Teil 4		
Anschluß- und Ventil-Nennweite mm	Nenndruck PN bar	Wasserprüfdruck in bar im		max. Betriebsdruck in bar bei Betriebstemperatur bis 40°C
		Gehäuse	Abschluß	
65	16	24	16	16
80	16	24	16	16

Maße in mm und Gewichte

Ausführung	Nennweite DN	Gewicht in kg
Typ 477/DIN	65	14,5
Typ 477/Württ.	65	14,5
Typ 477/DIN	80	15,5