

Ventilanbohrbrücken Typ ZK/ZG

Fabrikat SCHMIEDING

**ZK für
Kunststoffrohr**



**ZG für Gußrohr,
Asbestzementrohr,
Stahlrohr**



Ausführung

Z-Anbohrarmatur mit eingebautem Hilfsventil, bestehend aus einer **Zunge**, über eine Welle außen bedienbar. Vierkant 8 mm. Weiche Dichtung durch robusten Polyamid-Kegel. Zusätzliche Rückdichtung in Offenstellung. Anbohrung max. 1 1/2 ".

Bei der Ausführung für PVC-Rohr (ZK) gewähren der breite Bügel sowie die kraftschlüssige Verbindung zwischen Gehäuse und Bügel im Zusammenhang mit der Auskleidung durch Moosgummi höchstmögliche Schonung des Rohres.

Verwendungsbereich

Für Trink- und Rohwasser bis PN 16, 60° C

Für Gas bis PN 4

(Alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260)

Grundsätzlich ist bauseits für ausreichenden Korrosionsschutz zu sorgen.

Werkstoffe

Gußteile für ZK aus GG 25 oder GGG 40

Gußteile für ZEG und ZG aus GGG 40

Spindeln aus rostfreiem Stahl

Zunge aus Hostaform

Dicht- und O-Ringe aus Perbunan mit DVGW-Reg.-Nummer

Abmessungen: DN 80 – DN 300