

# Ventilanbohrbrücken Typ ZK/ZG

## Fabrikat SCHMIEDING

---

**ZK für  
Kunststoffrohr**



**ZG für Gußrohr,  
Asbestzementrohr,  
Stahlrohr**



## Ausführung

**Z-Anbohrarmatur** mit eingebautem Hilfsventil, bestehend aus einer **Zunge**, über eine Welle außen bedienbar. Vierkant 8 mm. Weiche Dichtung durch robusten Polyamid-Kegel. Zusätzliche Rückdichtung in Offenstellung. Anbohrung max. 1 1/2 ".

Bei der Ausführung für PVC-Rohr (ZK) gewähren der breite Bügel sowie die kraftschlüssige Verbindung zwischen Gehäuse und Bügel im Zusammenhang mit der Auskleidung durch Moosgummi höchstmögliche Schonung des Rohres.

## Verwendungsbereich

Für Trink- und Rohwasser bis PN 16, 60° C

Für Gas bis PN 4

(Alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260)

**Grundsätzlich ist bauseits für ausreichenden Korrosionsschutz zu sorgen.**

## Werkstoffe

Gußteile für ZK aus GG 25 oder GGG 40

Gußteile für ZEG und ZG aus GGG 40

Spindeln aus rostfreiem Stahl

Zunge aus Hostaform

Dicht- und O-Ringe aus Perbunan mit DVGW-Reg.-Nummer

**Abmessungen:** DN 80 – DN 300