

Löschwassersauganschluß - Form C Fabrikat Keulahütte

Löschwassersauganschluß

DN 100/PN 16

in Anlehnung an DIN 14244

Form C (Unterflur)

1 Beschreibung

- Oberer Anschluss mit A-Festkupplung für Druck- und Saugbetrieb
- Verschluss durch A-Blindkupplung
- Unterer Flanschanschluss
DN 100/PN 16 DIN 2501/ DIN EN 1092-2 PN 16

2 Ausführungen/Maße

- Ausführung in Anlehnung an DIN 14244, Form C mit A-Festkupplung für Druck- und Saugbetrieb
- Innere lichte Weite durchgehend mindest 100mm

3 Werkstoff/ Oberflächenschutz

Benennung	Werkstoff
Gehäuse	EN-GJS-400-15
Stopfen	Messing
A-Festkupplung DIN 14319	Alu
A-Deckkapsel DIN 14319	Alu
Flachdichtung	Gummi 80 Shore A

Oberflächenschutz

- allseitig Epoxidharz-Kunststoff-Beschichtung (EKB)
- Farbton blau, RAL 5015, andere auf Anfrage

4 Projektierungs- und Einbauhinweis

Medieneinigung – Trink- und Rohrwasser

Betriebsdruck – max. 16 bar

Betriebstemperatur – max. 60 °C

Geeignet für Druck- und Saugbetrieb

5 Prüfung und Abnahme

Innendruckprüfung 24 bar mit Wasser

