

Mauerdurchführung

für durchgehendes Kunststoffrohr – Standardlänge 45 cm

Abmessung	
13,0 – 15,0	41,1 – 42,0
15,1 – 16,5	42,1 – 43,0
16,6 – 18,9	43,1 – 46,0
19,0 – 20,5	46,1 – 46,5
20,6 – 21,5	46,6 – 49,0
21,6 – 22,5	49,1 – 50,0
22,6 – 23,5	50,1 – 50,5
23,6 – 25,5	50,6 – 51,5
25,6 – 26,9	51,6 – 52,9
27,0 – 29,0	53,0 – 55,5
29,1 – 30,9	55,6 – 58,5
31,0 – 32,5	58,6 – 61,0
32,6 – 33,7	61,1 – 63,0
33,8 – 35,0	63,1 – 64,5
35,1 – 38,0	64,6 – 68,0
38,1 – 38,5	68,1 – 69,5
38,6 – 40,0	69,6 – 73,5
40,1 – 41,0	73,6 – 76,1



Modell 9000

Mauerdurchführung

einerseits für durchgehendes Kunststoffrohr, andererseits mit Messing-Übergangverschraubung mit Rohraußengewinde

Gewinde	Abmessung	Gewinde	Abmessung
3/4	25x2,0	1 1/4	40x4,3
3/4	25x2,3	1 1/4	40x6,7
3/4	25x2,7	1 1/2	50x2,9
3/4	25x4,2	1 1/2	50x4,6
1	32x2,0	1 1/2	50x5,4
1	32x3,0	1 1/2	50x8,4
1	32x3,5	2	63x3,6
1	32x5,4	2	63x5,8
1 1/4	40x2,3	2	63x6,8
1 1/4	40x3,7	2	63x10,5



Modell 9100

Modell 9015 Verlängerungsstück 150 mm lang DN 25 - DN 63

Modell 9030 Verlängerungsstück 300 mm lang DN 25 - DN 63

Modell 9040 Verlängerungsmuffe DN 25 - DN 63